



MKF SERİSİ KÜL FIRINLARI (ÜSTTEN AÇILIR)

*Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim

GÜÇLÜ VE EŞSİZ TASARIM

MKF serisi fırınları ateş tuğlasından yapılmış hücresi ile muazzam bir sıcaklık dağılımı ve hızlı ısıtmaya sahiptir. Dış yüzey sıcaklığını en aza indiren hava boşluklu yalıtımıyla birlikte daha güvenli bir tasarımı mevcuttur. Kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarlarında farklı uygulamalar için ideal dizaynı ile rahat ve anlaşılabilir kullanıma sahiptir. Çalışma sırasında oluşabilecek duman için tahliye bacası mevcuttur.

GELİŞTİRİLMİŞ SİSTEM

Programlanabilir PID mikro işlemcili kontrol sistemi sayesinde ayarlanan sıcaklık değerleri hafızada saklanabilmektedir. Yana veya yukarı doğru kolay açılabilen kapak ve kapak açıldığında ısıtmayı kesen emniyet güvenliğine sahiptir. Kontrol sistemi, sıcaklık sensörünün arızası durumunda alarm vermektedir ve sıcaklık azami set sıcaklığını aştığında ısıtmayı durdurmaktadır. Sıcaklığı gösteren Likit Kristal Gösterge (LCD) (Opsiyonel dokunmatik ekran) mevcuttur. Opsiyonel olarak sunulan; USB, RS 232 veya Ethernet bağlantısı ile bilgisayar üzerinden veri kontrolü sağlanabilmektedir.

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program),
- USB, RS 232 veya Ethernet bağlantısı ile bilgisayar üzerinden veri kontrolü.

**Kullanıcı ihtiyacına göre farklı modeller: 4, 8, 12, 22 litre.*

	MKF-108	MKF-112
KAPASİTE	8,3 L	12,5 L
İÇ ÖLÇÜLER mm	190x190x230	250x220x220
DIŞ ÖLÇÜLER mm	370x540x440	370x540x440
SICAKLIK	1100-1200 °C	1100-1200 °C
VOLT	220 Volt 50Hz	220 Volt 50Hz
AKIM	13,5 AMP	18,5 AMP
GÜÇ	3000 W	4000 W
ISINMA SÜRESİ	60 DK	60 DK
HASSASİYET	%1 Derece	%1 Derece
FAZ SAYISI	1	1
TERMOKUPL	CrNi K TİPİ	CrNi K TİPİ
NET AĞIRLIK (kg.)	57	60
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	62	65

