



MLO SERİSİ DİK TİP OTOKLAVLAR

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MLO Serisi Otoklavlar, genel anlamda (sterilizasyon) mikropları yok etmek amacıyla bir çok alanda kullanılmaktadır.

Özellikle sıvıların ve besi yerlerinin buharla sterilizasyonu için geliştirilmiştir. Bununla birlikte, laboratuvarlarda kullanılan metal, cam ve plastik malzemelerle birlikte paketsiz ve gözeneksiz katı malzemeler de steril edilebilir.

GÜÇLÜ VE EŞSİZ TASARIM

- Emniyetli Basınç Mekanizması. Güçlü ve Güvenlikli Kapı Kolu,
- Kullanıcı Güvenliği için özel buhar yoğunlaşmalı sistem,
- Çalışmalarda Kolay Yükleme için Üstten yüklemeli tip,
- Tekerlekli sistem ile mükemmel hareket gayet kolaydır.



GENİŞ ÖZELLİK YELPAZESİ

- Programlanabilir, 480*272 piksel çözünürlükte (4,3 "), hata durumlarında kullanıcıyı görsel olarak uyarmak için renk değişimi olan, gelişmiş LCD kontrol sistemi sayesinde çalışmalar hassas ve güvenli gerçekleşir.
- Tekrarlı uygulamalar için program hafızası mevcuttur.
- Göstergenin bulunduğu kontrol panelinin kullanımı son derece kolay ve pratiktir,
- 1.000 adet çalışma sonuç bilgileri için hafıza özelliği,
- Dijital Zamanlayıcı Fonksiyonu - Çalışma Süresi Kontrollü edilebilir,
- Katı / Sıvı Modu bir örnek faz dikkate alınarak seçilebilir,
- Tam Emniyetli Basınç Mekanizması,
- Aşırı Sıcaklık / Yüksek Basınç / Sensör Arıza Tespiti koruması,
- Elektronik Kapı Kilidi Algılama Sistemi.

	MLO-85
HACİM (LT)	85-90
KABİN MALZEMESİ	SUS304
MAX SICAKLIK VE BASINÇ	137 °C / 0.25 MP
SICAKLIĞI KAPSAMI	40 - 137 °C
STERİLİZASYON SICAKLIĞI	105 - 137 °C
ERGİTME SICAKLIĞI	60 - 100 °C
ILITMA SICAKLIĞI	40 - 60 °C
HAZIR PROGRAMLAR	2 adet sıvı, 3 adet katı
ÖZEL PROGRAMLAR	1 adet sıvı, 1 adet katı
İÇ YÜZEY YAPISI	304 Paslanmaz çelik
KURULU GÜÇ	2500 W
DÜÇ DEĞERİ	220-230 V / 50 HZ
ZAMAN	Sterilizasyon: 0 dakika ila 4 saat; ön ayarlı sterilizasyon süresi: 1 ila 99 saat
KONTROL	Mikroişlemci kontrollü
EGZOZ YOLU	Egzoz, mikro egzoz
SOĞUTMA CİHAZI	Bağımsız hava soğutma sistemi (hızlı soğutma yapar)
GÜVENLİK CİHAZI	Emniyet vanası, kuru yakma önleme, güvenlik kilidi, cihaz kapağı kontrol sistemi, basınç algılama, aşırı sıcaklık algılama, basınç artım akım devre kesici
GÜÇ (50/60 HZ)	Tek faz 220V, 50-60 HZ genel güç kaynağı (16A)
AKSESUARLAR	Standart model: alt raf, tahliye hortumu, paslanmaz çelik sepet, egzoz için şişe
İÇ ÖLÇÜLER (ÇAP * DERİNLİK) mm	400x790
DIŞ BOYUTLAR (EXBXD) mm	605x1100x693
NET AĞIRLIK (kg.)	116
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	120

**Özel istekleriniz için bilgi alabilirsiniz.*

OPSİYONEL İSTEKLER

- Yazıcı eklenebilmesi,
- İsteğe bağlı olarak yazılım güncellemesi için USB port,
- Termal Yazıcı.

